



R I M A G E™

RIMAGE™ 製品スペック表

リマージュジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社神田ビル 8F
TEL.03-5283-8460 FAX.03-5283-8463 http://www.rimage.co.jp/

PRODUCER(プロデューサー)ファミリー

	Producer III 8100	Producer III 7100	Amigo II
印刷方式	Everest 中間転写式熱転写またはPrismPlusダイレクト熱転写		
標準搭載システム	4ドライブ(DVD)	2ドライブ(DVD)	1ドライブ(DVD)
Disc枚数	400枚(入力/出力/リジェクトトレイに割り当てられる100枚のトレイを4つ)通常入力300枚 70枚外付アウトプット	400枚(入力/出力/リジェクトトレイに割り当てられる100枚のトレイを4つ)通常入力300枚	400枚(入力/出力/リジェクトトレイに割り当てられる100枚のトレイを4つ)通常入力300枚 1枚外付アウトプット
クライアントOS対応	Windows 2000 Professional SP4、XP Professional SP2以上、Server 2003 SP1(32bit)		
付属ソフトウェア	Producer Software Suite、オプションにてRimage ソフトウェア開発キット(SDK)		
サーバOS 対応	不要(コントロールセンタ同梱により)		Windows 2000 Professional SP4、XP Professional SP2以上、Server 2003 SP1(32bit)
動作環境(最小)			CPU : Celeron 2.0GHz (Pentium4 2.8GHz 以上推奨)、メモリ : 512MB DDR200、HDD: 2GB以上の空き容量 (SATA 10,000RPM 36 GB 2台推奨 2台目はキャッシュ専用)、グラフィックス : 1024×768 16bitカラー (32bitカラー推奨)、I/O : シリアル×1、PCIスロット (Fire Wire 400 / USB 2.0 PCIカード同梱)
サイズ	外形寸法 : H 72.7cm × W 41.6cm × D 62.9cm(8100)、H 45.0cm × W 32.9cm × D 57.4cm(コントロールセンタ)、H 33.3cm × W 34.5cm × D 17.0cm(モニタ)、重量: 40kg(8100)、34.5kg(コントロールセンタ)、3.5kg(モニタ) ※	外形寸法 : H 64.1cm × W 40.0cm × D 57.4cm(7100)、H 45.0cm × W 32.9cm × D 57.4cm(コントロールセンタ)、H 33.3cm × W 34.5cm × D 17.0cm(モニタ)、重量: 34kg(7100)、34.5kg(コントロールセンタ)、3.5kg(モニタ) ※	外形寸法 : H 57.2cm × W 39.4cm × D 61.0cm、重量: 44kg ※
データストリーミング	○		×
ネットワーク対応	○		
電源	100-240V、4.7-3.7A、50/60Hz、最大500W(本体)、100-120/200-240V、50/60Hz、2.9A、330W(コントロールセンタ)、100-240V、50/60Hz、1.2-0.75A、330W(モニタ)		100-240V、4.7-3.7A、50/60Hz、最大500W
インターフェース	FireWire、USB		FireWire、USB、RS-232C
規格適合	電磁波 : FCC クラスB、安全性 : UL、cUL、CE		
動作保証環境	15.5°C-30°C(温度)、40%-80%(湿度)		
保証期間	ご購入より1年間		

※組立時には各種プリンタの重量が加算されます。

DISCLAB(ディスクラボ)ファミリー

	DLN5200	DL5200
印刷方式	Everest 中間転写式熱転写	
標準搭載システム	PC内蔵、Everest プリンタ、2ドライブ(DVD)	Everest プリンタ、2ドライブ(DVD)
Disc枚数	一つの50枚入カトレイと75枚出カトレイ、5メールボックス	
クライアントOS対応	Windows 2000 Professional SP4、XP Professional SP2以上、Server 2003 SP1(32bit)、Mac OS X 10.2/10.3/10.4	
付属ソフトウェア	Producer Software Suite、オプションにてRimage ソフトウェア開発キット(SDK)	
組み込みPC	詳しくはRimage ホームページを確認 ください	なし
サーバOS 対応	不要	Windows2000 Professional SP4、WindowsXP Professional SP2以上、Windows Server 2003 SP1(32bit)
推奨動作環境	CPU : Pentium4 2.8GHz FSB 800MHz L2Cache 512K、メモリ : 512MB DDR200 400MHz/バス、HDD : 7,200RPM 36GB以上 (SATA 10,000RPM 推奨) × 4台(1台はOS、1台をRimageシステムフォルダ、2台をキャッシュ専用)、I/O: PCIスロット (FireWire400/USB2.0 PCIカード同梱)	
サイズ	設置寸法:W 25cm × D 58.8cm、外形寸法 : H 58.1cm × W 36.3cm × D 58.8cm、重量:42.8kg	設置寸法:W 25cm × D 58.8cm、外形寸法:H 58.1cm × W 36.3cm × D 58.8cm、重量:41.9kg
データストリーミング	×	
ネットワーク対応	○	
電源	100-120/200-240V、4.7-3.7A、50/60Hz	
規格適合	電磁波:FCC クラスB、安全性:UL、cUL、CE	
動作保証環境	15.5°C-30°C(温度)、40%-80%(湿度)	
保証期間	ご購入より1年間	

DESKTOP (デスクトップ)

	Rimage 2000i
印刷方式	サーマルインクジェット
標準搭載システム	1ユニット(2つの DVDドライブ)
最大搭載システム	2ユニット(4ドライブと2プリンタ)を同一PC から動作可能
印刷解像度	4800dpi(ドライバ設定可能)
最小インク滴サイズ	3pl(ピコリットル)
インクカートリッジ	ブラック(Rimage PN # RBI)、CMYカラー(Rimage PN # RCI)
Disc 枚数	入力 100 枚、出力 110 枚
クライアント OS 対応	Windows 2000 Professional SP4、XP Professional SP2以上、Server 2003 (32bit)
最小 PC 動作環境 (拡張時)	CPU: Celeron 2.0GHz (Pentium 4 2.4GHz 以上推奨)、RAM: 512MB DDR200、HDD: 7,200RPM 36GB以上 (SATA 10,000RPM 推奨) × 2台(3台推奨)、グラフィックス:1024 × 768の画面解像度 16bitカラー、 I/O:USB2.0 × 1
付属ソフトウェア	Rimage 2000i ソフトウェア添付。オプションにて OfficeNet Software Suite、Rimageソフトウェア開発キット(SDK)を提供
電源	100-240V、1.5A、50/60Hz
動作保証環境	16°C-35°C(温度)、40%-80%(保管湿度)、-16°C-35°C(保管温度)
規格適合	電磁波:FCC クラスB、安全性:UL、cUL、CE
サイズ	外形寸法:H 53.3cm × W 40cm × D 50.8cm、重量:26.3kg
データストリーミング	×
ネットワーク対応	オプションのOfficeNet Software Suiteにて対応
保証期間	ご購入より1年間

- Macintoshをご利用の場合: Production Software Suite、OfficeNet Software Suiteには、ネットワーク上のコントロールセンターと連携する Macintosh用 Quick Disc が同梱。
Macintosh動作環境CPU: PowerPC G4、メモリ: 512MB、対応OS: Mac OS 10.2/10.3(OfficeNet Software Suite)もしくは 10.2/10.3/10.4(Producer Software Suite)

PRINTER (プリンター) ファミリー

	Everest	PrismPlus!	Rimage 480i
印刷方式	中間転写式熱転写、マイクロドライ	ダイレクト熱転写	サーマルインクジェット
印刷解像度	600 × 300dpi	600 × 300dpi	4800dpi(ドライバ設定可能)
プリンタドライバ	Windows XP、2000、Mac OS X (10.3/10.4)用が添付	Windows XP、2000、Server 2003、98、Me	Windows XP、2000、Server 2003
カラースペクトル	フルカラー	16ビットカラー	1670万色
ピクセル	MicroDry 可変ドット印刷技術	1インチ平方あたり180万色	1インチ平方あたり576万色
対応メディア	印刷可能面を持つ標準 CD-R/DVD-R		標準インクジェットでの印刷可能面を持つ CD-R/DVD-R
カラー管理	写真最適化と加工最適化	OSに依存	HP RET カラー管理システム
リボン	3色(CMY)パネルリボン(PN # 202944-001)、4色(CMY+白)パネルリボン(PN # 202945-001)、モノクロ(黒)パネルリボン(PN # 202946-001)、中間転写(透過)リボン(PN # 202947-001)	モノクロ(黒)リボン(PN # 201737-006)、モノクロ(赤)リボン(PN # 202082-002)、モノクロ(ダークブルー)リボン(PN # 203217-001)、3色(CMY)リボン(PN # 202506-001)	
インクカートリッジ	-		ブラック(Rimage PN # RBI)、CMYカラー(Rimage PN # RCI)、
付属ソフトウェア	CD Designer		
電源	100-120V/220-240V、3.9-2.9A、50/60Hz	100-120V/220-240V、1.1-0.55A、50/60Hz	100-240V、1.0A、50/60Hz
規格適合	電磁波:FCC クラスB、EN 55022クラス B、故障発生度:EN55024、安全性:EN 60950、UL1950、cUL1950		
サイズ	外形寸法:H 24.6cm × W 24.0cm × D 37.5cm、重量:18.5kg	外形寸法:H 15.2cm × W 21.6cm × D 35.6cm、重量:8.2kg	外形寸法:H 15.2cm × W 40.0cm × D 38.1cm、重量:6.35kg
インターフェース	USB1.1	専用パラレルケーブルまたはUSB1.0	USB1.1
自動プリンタとの接続	接続可能		接続不可
保証期間	ご購入より1年間	ご購入より6ヶ月	ご購入より1年間

AUTOPRINTER (自動プリンタ)

	AutoPrinter
電源	100-240V、4.7-3.7A、50/60Hz
動作保証環境	15.5°C-30°C(温度)、30%-80%(保管湿度)
規格適合	電磁波:FCC クラスB、EN 55022クラス B、故障発生度:EN55024、安全性:EN 60950、UL1950、c-UL1950
サイズ	外形寸法:H 55.9cm × W 38.4cm × D 53.8cm(円形コンベアを含みプリンタを含まない)、重量:16.2kg(円形コンベアを含みプリンタを含まない)
保証期間	ご購入より1年間